EYETRON





- Máscara de capacete automática para uso profissional adequada para soldagem MMA, TIG (>2A) e MIG-MAG. Classe óptica 1/1/1/1. Operação com célula solar.
- Proteção e visão estendida: ajuste externo (DIN 5 ÷ 9/9÷13). Área de visualização 100*60mm. Escala de ajuste de alcance duplo. Além da regulação da sensibilidade do filtro de acordo com o processo de soldagem, há a regulação do tempo de atraso para a transição do estado escuro para o estado claro, após a interrupção do arco, de acordo com o brilho da peça.
- Qualidade de visão para um trabalho seguro e ininterrupto: o filtro de cristal líquido LCD escurece automaticamente quando o arco de soldagem atinge e retorna rapidamente ao estado transparente quando é desligado, eliminando a necessidade de levantar e abaixar a máscara a cada pausa do trabalho e, portanto, permitindo que você opere com as mãos livres.
- Cores vivas: a tecnologia True Color permite operar com uma visão de cores mais realista, com contrastes mais nítidos e maior definição de imagem para uma soldagem mais precisa e menos cansaço visual.
- Modo “GRIND”: bloqueia o escurecimento do vidro da máscara para poder realizar operações de moagem protegidas e com total segurança.

- Conforto de uso: leve e confortável, é equipado com um sistema de ajuste de cruzeiro para ajuste e proteção perfeitos.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**804262**
CÓDIGO	**804262**
TIG	**> 2A**
MIG - MAG	*
MMA	*
GRINDING	*

BRIGHT	**4 DIN**
ESTADO VARIÁVEL	**5-9 / 9-13 DIN**
TEMPO DE COMUTAÇÃO CLARO-ESCURO	**< 0,1 ms**
ATRASO DO ESTADO ESCURO PARA CLARO	**0,1 - 0,8 s**
CLASSE ÓPTICA	**1/1/1/1**
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (MIN-MAX)	**-5 /+55 °C**

SENSORES	**4**
ÁREA DE VISUALIZAÇÃO	**100x60 mm**
DIMENSÕES	**300x240x240 mm**
PESO	**0,530 kg**

ACESSÓRIOS A PEDIDO

VIDROS E ACESSÓRIOS MÁSCARAS	
804406	LUPA DE AMPLIAÇÃO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LUPA DE AMPLIAÇÃO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LUPA DE AMPLIAÇÃO 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIÇÃO

Máscara automática tipo capacete ideal para soldadura MMA, MIG-MAG e TIG com regulação externa do escurecimento (DIN 4/5 ÷9/9÷13).
O filtro LCD de cristais líquidos escurece automaticamente quando o arco de soldadura está ativo e regressa rapidamente ao estado transparente quando o arco é desligado; isto significa que o operador não tem que levantar ou baixar a máscara durante o trabalho, o que lhe permite trabalhar com ambas as mãos livres.
A tecnologia True Color faz uma percepção realista das cores, mesmo durante as operações de soldagem.
Além de ajustar a sensibilidade do filtro de acordo com o processo de soldadura, está também presente um ajuste do tempo de atraso para passagem do estado escuro para o estado claro, após a interrupção do arco, dependendo da luminosidade da peça.
Características:
- filtro de escurecimento automático ajustável;
- tecnologia True Color;
- dupla escala de ajuste do escurecimento;
- área de vizualização XL;
- classe ótica 1/1/1/1;
- 4 sensores;
- ajuste da sensibilidade e atraso escuro-claro;
- TIG desde >2 A;
- modalidade esmerilagem;
- funcionamento por célula solar;
- leve e confortável.

OPCIONAL:
Proteção externa do vidro 122x139mm 2 pcs cod.804409
Proteção interna do vidro 71,7x105,7mm 2 pcs cod.804410
Faixa anti-transpiração 2 pcs cod.804099.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES